

机架式产品介绍

KHD series



PRODUCT FEATURES

产品特点

- 1 19英寸标准机架式结构设计，结构紧凑
- 2 正弦波输出提供最佳的电源保障
- 3 市电模式与电池模式之间零转换时间
- 4 输入零火线侦测功能
- 5 具有电压突波保护功能和强力抗干扰功能
- 6 输入功因修正功能
- 7 原装配套电池支持手机智能监控卡，可通过手机APP实时监控UPS各项数据

技术参数 KHD 6-10KVA

型号		KHD1106KRS	KHD1110KRS
额定功率		6kVA/5.4kW	10kVA/9kW
输入	电压范围	90~275Vac 单相两线+接地线	
	工作频率范围	50/60±6Hz	
	输入功因	≥0.99	
输出	额定电压及精度	220Vac(1±1%) 单相两线+接地线	
	输出频率	44-56Hz/54-66Hz同步市电；自适应（电池）	
	额定电流	27A	45A
	输出功因	0.9	
	输出谐波	≤3%	
	波峰因素	3: 1	
	输出过载	市电：102% < Load≤110%，30min转旁路模式并警告；110% < Load≤130%，10min转旁路模式并警告；130% < Load≤150%，30s转旁路模式并警告；Load >150%，500ms转旁路模式并警告； 电池：102% < Load≤110%，10min转旁路模式并警告；110% < Load≤130%，1min转旁路模式并警告；130% < Load≤150%，10s转旁路模式并警告；Load >150%，500ms转旁路模式并警告；	
市电——电池转换时间		0ms	
效率		≥ 94%	
电池	额定电压	192Vdc	
	电池节数	16	
	充电电流	1-6A（可设），标机默认1A	
机器尺寸(长×宽×高) mm		665x482.6x88	
机器重量		8kg	9kg
工作环境温度		0℃~40℃	
工作相对湿度		20%~95%	
噪音		≤55dB	